Steuerung mit apachectl

`apachectl command`

- **start**

startet den daemon. Wenn er bereits läuft, wird eine Fehlermeldung ausgegeben

- **stop**

stoppt den daemon

- **restart**

restartet den daemon. Wenn er nicht läuft, wird er gestartet. Die Konfiguration wird wie bei ''configtest ''geprüft

- **fullstatus**

erzeugt einen ausführlichen Statusreport. `mdo_status` muß enabled sein. Die URL, die für den Statusreport benutzt wird, kann über die Statusvariable `statusurl` im Script gesetzt werden.

- **status**

wie'' fullstatus'', nur wird die Liste der Anfragen weggelassen

- **graceful**

restartet den Apache daemon. Wenn der daemon nicht läuft, wird er gestartet. Bei dieser Art des Startes werden die einzelnen Benutzersitzungen nicht getrennt. Ein Seiteneffekt besteht darin, dass alte Logs nicht sofort geschlossen werden. Weiters wird die Konfiguration wie bei `configtest` geprüft.

- **graceful-stop**

Die laufenden Sessions werden nicht beendet. Offene Log-Files werden nicht sofort geschlossen.

- **configtest**

durchläuft einen Syntaxcheck

From:
http://wiki.waldhofer.at/ - **Wiki von Franz**

Permanent link:
http://wiki.waldhofer.at/doku.php?id=apache:nuetzliche_kommandos&rev=1494429634

Last update: **2021/11/04 18:57**