

Steuerung mit apachectl

apachectl command

Kommando	Erklärung
start	startet den daemon. Wenn er bereits läuft, wird eine Fehlermeldung ausgegeben
stop	stoppt den daemon
restart	restartet den daemon. Wenn er nicht läuft, wird er gestartet. Die Konfiguration wird wie bei configtest geprüft
fullstatus	erzeugt einen ausführlichen Statusreport. mdo_status muß enabled sein. Die URL, die für den Statusreport benutzt wird, kann über die Statusvariable statusurl im Script gesetzt werden.
status	wie fullstatus, nur wird die Liste der Anfragen weggelassen
graceful	restartet den Apache daemon. Wenn der daemon nicht läuft, wird er gestartet. Bei dieser Art des Startes werden die einzelnen Benutzersitzungen nicht getrennt. Ein Seiteneffekt besteht darin, dass alte Logs nicht sofort geschlossen werden. Weiters wird die Konfiguration wie bei configtest geprüft.
graceful-stop	Die laufenden Sessions werden nicht beendet. Offene Log-Files werden nicht sofort geschlossen.
configtest	durchläuft einen Syntaxcheck
v	prüft die Version des eingesetzten Servers und und gibt wertvolle Informationen aus

From:

<http://wiki.waldhofer.at/> - **Wiki von Franz**

Permanent link:

http://wiki.waldhofer.at/doku.php?id=apache:nuetzliche_kommandos&rev=1596620381

Last update: **2021/11/04 18:57**

