Docker und MySQL/MariaDB

Maria-DB aus Docker Container sichern und restoren

mysql-docker.sh**

Backup und restore

docker exec CONTAINER /usr/bin/mysqldump -u root –password=root DATABASE > backup.sql
cat backup.sql docker exec -i CONTAINER /usr/bin/mysql -u root –password=root DATABASE

restore 2. Version **backup und resore **

```
''docker exec db_container_name mysqldump [--user yourusername] [--
password=yourpassword] databasename > /desired/path/to/db.dump''
```

```
''docker exec -i db_container_name mysql [--user yourusername] [--
password=yourpassword] databasename < /path/to/db.dump''
```

Maria-DB CLI starten

1. suche in der Bash mit `docker container ps -a` die ID des Containers
2. `docker exec -it container-id bash`
3. `mysql –user=root –password=dein-rootpasswort` Nähere Infos findest du hier

Maria-DB Error 4047

`InnoDB refuses to write tables with ROW_FORMAT=COMPRESSED or KEY_BLOCK_SIZE`
in docker-compose folgende Zeile einfügen:
`command: –innodb-read-only-compressed=OFF`

Standardkonfiguration des Docker Containers ändern

Oft ist es notwendig, die my.cnf zu ändern. Wie die Konfiguration nach einer Neuerzeugung des Containers erhalten bleibt,zeigt dieses Beispiel

From:
http://wiki.waldhofer.at/ - **Wiki von Franz**

Permanent link:
http://wiki.waldhofer.at/doku.php?id=mysql:docker&rev=1626797254

Last update: **2021/11/04 18:57**