

FAQs

Backup und Restore

Backup:

```
mysqldump --lock-tables -h [server] -u [username] -p[password] [db_name]>  
owncloud-sqlbkp_`date +"%Y%m%d"` .bak
```

Restore:

```
mysql -h [server] -u [username] -p[password] [db_name] <owncloud-sqlbkp.bak
```

PMA Passwort in phpmyadmin ändern

Wenn Passwörter in phpmyadmin nicht gesetzt sind, sind, sollten diese geändert werden. Hier das Beispiel anhand des PMA Benutzers:

- in phpmyadmin einsteigen
- auf den Reiter „Benutzer“ gehen und den Benutzer auswählen
- auf „Rechte ändern“ klicken, danach den Reiter „Passwort ändern“ klicken
- Passwort 2x eingeben
- config.inc.php mit einem Editor aufrufen (z.B. in /opt/lampp/phpmyadmin
- die Zeile `$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = ''`; suchen und zwischen den ´ das Passwort eintragen

Nähere [Infos hier](#).

Werte aus MySQL auslesen

Will man prüfen, ob man die richtige my.cnf konfiguriert hat, kann man z.B. in mysqladmin folgenden select absetzen:

```
SELECT @@key_buffer_size;  
SELECT @@innodb_buffer_pool_size;
```

From:

<http://wiki.waldhofer.at/> - **Wiki von Franz**

Permanent link:

<http://wiki.waldhofer.at/doku.php?id=mysql:sichern&rev=1428269930>

Last update: **2021/11/04 18:57**



