FAQs



Anmeldung langsam

Folgendes kannst du prüfen:

Melde dich in der CLI von MySQL an

```
select * from oc_bruteforce_attempts;
```

Sollgen viele Einträge drin sein, dann lösche sie

```
delete from oc_brutforce_attempts;
exit;
```

siehe auch File locks löschen!!!

Caching überprüfen

ein guter Blog erklärt das hier. Ein weiter guter Blogeintrag findet sich auf Techrepublic

CLI in Nextcloud

Carsten Rieger IT-Services hat eine umfangreiche Doku über Nextcloud angelegt. Hier das Wiki zum Command Line Interface

Collabora Online

siehe FAQ bei Docker

File Locks manuell löschen

Problem im Nextcloud Log:

```
FatalwebdavOCA\DAV\Connector\Sabre\Exception\FileLocked:
```

Sollten sich File-Locks nicht auflösen, kann dieser Lock folgendermaßen aufgelöst werden:

1. Nextcloud in den Maintenance Modus setzen
2. in mysql anmelden
3. `DELETE FROM oc_file_locks WHERE 1;`
4. `in mysql abmelden`
5. Maintenance Mode verlassen

ClamAV installieren

Um die Nextcloud noch sicherer zu machen, sollte ClamAV installiert werden (inkl. Nextcloud App). Anleitung gibts hier.

Nextcloud mit fail2ban absichern

Link

Nextcloud installieren

Es gibt mitlerweile viele Installationsanleitungen. Eine gut nachvollziehbare Anleitung inkl. aller Neuerungen der 12-er Ausgabe findest du hier. Die Anleitung zueigt auch, wie man Redis, ACPU, Apache, SSL, OPCACHE etc. konfiguriert.

Sollte jemand bereits auf Ubuntu 20.04 LTS umgestiegen sein, hilft diese Anleitung

Anpassungen der php.ini nach Installation

Einen interessanten Artikel findest du hier.

Nextcloud richtig updaten

Dieser Artikel zeigt anschaulich, wie man Nextcloud richtig auf die nächsthöhere Versionupdaten kann.

Onlyoffice und Nextcloud

Eine Anleitung inkl eigener Sub-Domain gibt es hier

Parameter auslisten

Die Domain ist zu ersetzen `sudo curl -v https://mydomain -D /tmp/nextcloud.txt`

Proxykonfiguration

für Apache siehe

In der config.php der Nextcloud sind die richtigen Parameter für den Proxy einzutragen. Bei diesem Beispiel gehe ich davon aus, dass die SSL-Auflösung am Proxyserver erfolgt und intern ohne Verschlüsselung kommuniziert wird.

```
'trusted_proxies' =>
  array (
    0 => 'interne IP-Adresse des Proxyservers',
  ),
 'overwriteprotocol' => 'https',
 'overwritecondaddr' => '^192\\.168\\.12\\.55$', (Maskierung de IP Adresse
des Proxyservers als Beispiel für eine interne Adresse
 'overwrite.cli.url' => 'http://interne IP Adresse der Nextcloud:Port',
 'overwritehost' => 'webadresse der Nextcloud',
```

Vordefiniertes Verzeichnis für geteilte Dateien

Nextcloud bietet nun die Möglichkeit, einen speziellen Ordner anzugeben, in dem die geteilten Dateien für einen User „gesammelt“ werden. Dazu wird wieder die Konfigurations-Datei von Nextcloud bearbeitet:

Am Ende der **config.php ** (aber vor der letzten Klammer) füge folgende Zeile hinzu

```
'share_folder' => '/Mit mir geteilt',
```

Verwaiste Shares löschen

Aus unerfindlichen Gründen kann es passieren, daß shares bei einem Benutzer angezeigt werden, nicht mehr existieren. Diese Beziehungen werden in der Tabelle **oc_share** gespeichert. Löschen kann man den Eintrag über die Datenbank. Hier ein Beispiel mit mysql:

```
use nextcloud;
select * from oc_share where share_with = "USERNAME";
delete from oc_share where id = xx;
```

xx = die ID des Satzes, den man mit einem select und Vergleich der Oberfläche erfragt und dann den

Satz löscht

Webdav Verwendung mit Nextcloud und Windows

Beispiel für den Verbindungsaufbau:

```
https://example.com/nextcloud/remote.php/dav/files/dein_benutzername/
```

From:
http://wiki.waldhofer.at/ - **Wiki von Franz**

Permanent link:
http://wiki.waldhofer.at/doku.php?id=nextcloud:faqs&rev=1590060750

Last update: **2021/11/04 18:57**