

notify_push mit Docker Compose und Apache einrichten

Zweck

Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung der Nextcloud-App **Client Push** mit der technischen App-ID `notify_push` für mehrere getrennte Nextcloud-Docker-Projekte.

Die Anleitung ist für folgende Architektur ausgelegt:

- Nextcloud läuft als Docker-Compose-Projekt.
- Redis ist bereits vorhanden und in Nextcloud eingerichtet.
- Apache läuft auf dem Docker-Host als HTTPS-Reverse-Proxy.
- Jede Nextcloud-Instanz besitzt ein eigenes Docker-Netzwerk.
- Der Push-Dienst läuft als zusätzlicher Compose-Service.
- Port 7867 wird ausschließlich an `127.0.0.1` veröffentlicht.

`notify_push` reduziert regelmäßige Statusabfragen der Clients. Push-Nachrichten werden nach dem Best-Effort-Prinzip übertragen; die Clients führen weiterhin gelegentliche Prüfungen durch.

1. Platzhalter festlegen

Platzhalter	Beispiel	Bedeutung
<PROJEKTVERZEICHNIS>	/home/docker/dein_projekt	Verzeichnis der compose Datei
<DOMAIN>	nextcloud.example.at	öffentliche Nextcloud Domain
<NEXTDCLOUD_IMAGE>	nextcloud:34.0.2-apache	Image des Nextcloud Containers
<APP_SERVICE>	app	Compose Service der Nextcloud Anwendung
<APP_CONTAINER>	nextcloud-dein_projekt	Name des Nextcloud Containers
<NETWORK>	dein_projekt-netzwerk	Docker Netzwerk des Projektes
<PUSH_CONTAINER>	nextcloud-dein_projekt-notify_push	Name des push Containers
<APACHEE_BACKEND_PORT>	8095	Host-Port des Push Daemons
<PUSH_PORT>	7867	Port des Push Daemons

Vor jeder Änderung:

```
cd <PROJEKTVERZEICHNIS>
cp docker-compose.yml docker-compose.yml.bak-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
```

2. Voraussetzungen prüfen

2.1 Redis prüfen

```
docker compose exec -u www-data <APP_SERVICE> php occ config:system:get redis
```

zusätzlich

```
docker compose exec -u www-data <APP_SERVICE> php occ status
```

notify_push setzt einen funktionierenden Redis-Server voraus.

2.2. App installieren und aktivieren

```
docker compose exec -u www-data <APP_SERVICE> php occ app:install notify_push
```

Falls die App bereits installiert ist

```
docker compose exec -u www-data <APP_SERVICE> php occ app:enable notify_push
```

Status prüfen

```
docker compose exec -u www-data <APP_SERVICE> php occ app:list | grep -A3 -B3 notify_push
```

2.3. Prozessorarchitektur und Binary prüfen

```
docker compose exec <APP_SERVICE> uname -m
```

Ausgabe bei einem AMD64/Intel Server

x86_64

Binary suchen

```
docker compose exec <APP_SERVICE> sh -c \
'find /var/www/html/custom_apps/notify_push/bin \
-type f -name notify_push -ls 2>/dev/null'
```

Für x86_64 muss diese Datei ausführbar sein:

```
/var/www/html/custom_apps/notify_push/bin/x86_64/notify_push
```

Falls erforderlich

```
chmod 755 custom_apps/notify_push/bin/x86_64/notify_push
```

3. Compose Service ergänzen

Der Push-Daemon wird als eigener Service im bestehenden Nextcloud-Projekt betrieben.

<blockquote>

Wichtig: Port 7867 darf nicht gleichzeitig beim Nextcloud-Service app und beim Dienst notify_push veröffentlicht werden.

</blockquote>==== 3.1. bei Bedarf Falsche Portfreigabe beim App-Service entfernen ====

Unter dem Nextcloud-Service darf nur der Web-Port stehen, zum Beispiel:

```
services:
  app:
    ports:
      - "127.0.0.1:<APACHE_BACKEND_PORT>:80"
```

3.2. Dienst mit notify_push

Den folgenden Service auf derselben Ebene wie app, db und redis ergänzen:

```
services:
  notify_push:
    image: <NEXTCLOUD_IMAGE>
    container_name: <PUSH_CONTAINER>
    restart: unless-stopped
    user: www-data

    entrypoint:
      - /var/www/html/custom_apps/notify_push/bin/x86_64/notify_push

    command:
      - /var/www/html/config/config.php

    environment:
      PORT: "7867"
      NEXTCLOUD_URL: "http://<APP_SERVICE>"
      TZ: "Europe/Vienna"

    depends_on:
      - <APP_SERVICE>
      - db
      - redis

    networks:
      - <NETWORK>

    ports:
```

```

- "127.0.0.1:7867:7867"

volumes:
- nextcloud:/var/www/html:ro
- ./config:/var/www/html/config:ro
- ./custom_apps:/var/www/html/custom_apps:ro
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro

secrets:
- db_user_password
- smtp_password

```

3.3. Volume Section anpassen

Die Volume-Namen und Bind-Mounts müssen zum vorhandenen app-Service passen.

Den App-Service anzeigen:

```

docker compose config | sed -n \
  '/^ <APP_SERVICE>:/,/^ [a-zA-Z0-9_-]*:/p'

```

Mindestens erforderlich sind normalerweise:

Zugriff auf /var/www/html/config

Zugriff auf /var/www/html/custom_apps

Zugriff auf das Nextcloud-Volume, sofern der Binary-Pfad oder weitere Dateien daraus stammen

dieselben Secrets, sofern config.php daraus Werte liest

dasselbe Docker-Netzwerk wie Nextcloud, Datenbank und Redis

Die Mounts im Push-Service können schreibgeschützt (: ro) eingebunden werden.

3.4 Keine Verwendung von -glob-config bei

From:

<http://wiki.waldhofer.at/> - Wiki von Franz

Permanent link:

http://wiki.waldhofer.at/doku.php?id=nextcloud:notify_push&rev=1785138793

Last update: 2026/07/27 09:53

