

php.ini Variablen im Docker Container auslesen

```
docker compose exec app php -r '  
foreach (ini_get_all(null, false) as $name => $value) {  
    echo $name . "=" . $value . PHP_EOL;  
}'
```

OPCACHE Variablen in docker-compose einbinden

1. in der volumes section:

```
- ./my-php/99-opcache.ini:/usr/local/etc/php/conf.d/zz-opcache.ini:ro
```

2. erstelle ein neues directory

```
mkdir my-php
```

3. lege eine neue Datei mit Namen 99-opcache.ini mit folgendem Inhalt (passe sie an deine Bedürfnisse an:)

```
; Nextcloud OPcache-Konfiguration  
  
opcache.enable=1  
  
; Gesamtspeicher für kompilierte PHP-Skripte  
opcache.memory_consumption=512  
  
; Speicher für häufig verwendete Zeichenketten  
opcache.interned_strings_buffer=32  
  
; Maximale Anzahl gecachter PHP-Dateien  
opcache.max_accelerated_files=10000  
  
; Für Nextcloud zwingend erforderlich  
opcache.save_comments=1  
  
; Änderungen an PHP-Dateien erkennen  
opcache.validate_timestamps=1  
opcache.revalidate_freq=60  
  
; JIT-Einstellungen des offiziellen Nextcloud-Images  
opcache.jit=1255  
opcache.jit_buffer_size=8M
```

4. erzeuge den Container neu

```
docker compose up -d --force-recreate --no-deps app
```

From:

<http://wiki.waldhofer.at/> - **Wiki von Franz**

Permanent link:

<http://wiki.waldhofer.at/doku.php?id=nextcloud:php&rev=1784978761>

Last update: **2026/07/25 13:26**

