

nützliche Befehle

APT

Der Paket Manager für Ubuntu. [Verwendungsbeispiele findest du hier](#)

apt-show-versions

Mit dem Ubuntu-Paket [apt-show-versions](#) kannst du die auf dem Gerät vorhandenen Ubuntu-Pakete auflisten

BLKID

Mit [blkid](#) lassen sich wichtige Informationen wie [Gerätedatei](#), [Identifikationsnummer](#), [Name](#) und [Dateisystem](#) über die in angeschlossenen Speichermedien enthaltenen Partitionen anzeigen. Dabei muss das Medium nicht zwangsläufig eingehängt sein. Das Tool lässt sich sinnvoll mit dem [mount](#)-Befehl einsetzen, um die Gerätedatei einer bestimmten Partition herauszufinden. [blkid](#) wurde von Andreas Dilger für die Bibliothek **libblkid** geschrieben.

LSBLK

[lsblk](#) `ls` steht für "list block devices" und dient dazu, verfügbare [Block devices](#) in Baumdarstellung aufzulisten und Informationen zu diesen anzuzeigen.

Label

Um ein Label für eine Partition zu setzen, gib im Terminal ein:

```
sudo e2label /dev/sdc1 NEUES_LABEL
```

SED

SED-Befehl in UNIX steht für Stream-Editor und kann viele Funktionen wie Suchen, Finden und Ersetzen, Einfügen oder Löschen von Dateien ausführen.

Eine ausführliche Anleitung [findest du hier](#).

UUID

[UUIDs kann man zur Benennung](#) jedes beliebigen Objektes einsetzen. Bei Ubuntu werden sie insbesondere zur eindeutigen Identifizierung von Blockgeräten wie Dateisystemen und Partitionen von Datenträgern verwendet,

From:

<http://wiki.waldhofer.at/> - **Wiki von Franz**

Permanent link:

http://wiki.waldhofer.at/doku.php?id=ubuntu:nuetzliche_befehle&rev=1726747390

Last update: **2024/09/19 14:03**

