nützliche Commands

find Beispiele

Startend von einem Directoryknoten alle Files mit dem heutigen Datum versehen

```
find . -exec touch {} \;
```

grep

Dateien ohne Kommentare listen

Hier ein Beispiel für eine php.ini

```
grep ^[^\;] /etc/php/7.3/cli/php.ini
```

In vielen Konfigurationsfiles wird der # für das Auskommentieren einer Zeile verwendet. Der grep schoaut dann folgendermaßen aus:

```
grep ^[^#] /etc/postfix/main.cf
```

Sollten Zeilen mit Tabs oder Leerzeichen beginnen, hilft dieser grep:

```
egrep -v "^$|^[[:space:|]]*;" /etc/php/7.1/cli/php.ini
```

oder

```

egrep -v "^$|^[[:space:|]]*#" /etc/postfix/main.cf
```

Den gesamten Artikel findest du bei tecmint

less

Mit `less` kannst du große Textdateien lesen, ohne Ihren Terminalbildschirm zu überladen. Du kannst damit auch nach Text suchen und Dateien in Echtzeit überwachen.

Nützliche Beispiele findest du hier

```

```

From:
http://wiki.waldhofer.at/ - **Wiki von Franz**

Permanent link:
http://wiki.waldhofer.at/doku.php?id=ubuntu:nuetzliche_grep_commandos&rev=1643993599

Last update: **2022/02/04 17:53**